

gräfix® 66 M

gräfix 66 M Marmorino

Grundierung im Innenbereich:

Untergrund	Grundierung	Grundspachtelung	Beschichtung
Putze der Mörtelgruppen CS I, CS II, CS III, CS IV	je nach Saugvermögen Rabolin 613 Silikatgrundierung o. K., Rabolin 130 Tiefgrund LF, Rabolin 150 Putzgrund o. K.	gräfix 66 M grob Marmorino oder gräfix 66 M mittel Marmorino	gräfix 66 M fein Marmorino
Beton	Rabolin 160 Putzgrund m. K.		
Kalkgips- u. Gipsputze, Gipswandplatten	Rabolin 130 Tiefgrund LF oder Rabolin 150 Putzgrund o. K.		
Gipskartonplatten	Vorgrundierung mit Rabolin 130 Tiefgrund LF danach Nachgrundierung mit Rabolin 150 Putzgrund o. K.		
Tragfähige, matte Dispersionsfarben und Dispersionsputze	Rabolin 150 Putzgrund o. K.		

Grundierung im Außenbereich:

Untergrund	Grundierung	Grundspachtelung	Beschichtung
Putze der Mörtelgruppen CS II, CS III, CS IV Renovierputze	je nach Saugvermögen Rabolin 120 Tiefgrund TB, Rabolin 130 Tiefgrund LF, Rabolin 150 Putzgrund o. K.	gräfix 66 M grob Marmorino	gräfix 66 M mittel u. fein Marmorino
Beton	Rabolin 160 Putzgrund m. K.		

Rohstoffe und Fertigprodukt unterliegen im Rahmen der Eigenüberwachung fortlaufend strengen Kontrollen

WOLFGANG ENDRESS
Kalk- und Schotterwerk
91322 Gräfenberg

Telefon: 09126 2596-0 (Büro)
09192 9955-0 (Werk)
Telefax: 09126 2596-17

Grundierungshinweis 66 M
Stand: April 2007