

Rabolin 644/645

Kunstharz- Roll- und Kellenputz

644: für außen **645: für innen**

feinkörniger Oberputz, Korngröße bis 0,5 mm,
zur beliebigen Oberflächengestaltung

Rabolin 644/645: Der Rabolin Roll- und Kellenputz ist auf Basis hochwertiger Rohstoffe aufgebaut und wird zur dicklagigen Beschichtung von mineralischen Untergründen aller Art verwendet. **Rabolin 645** eignet sich für den Innenbereich, **Rabolin 644** kann im Außen- und Innenbereich eingesetzt werden. Der Putz wird durch Streichen oder Spachteln aufgetragen und kann mit Strukturwalzen beliebig strukturiert werden.

Verwendung: **Rabolin 645** und **644** wird im Innenbereich bzw. im Innen- und Außenbereich zur beliebigen Gestaltung von feinstrukturierten Wandflächen eingesetzt.

Verarbeitung: Der Untergrund muss sauber, trocken, fettfrei und tragfähig sein; alte, schlecht haftende Beschichtungen müssen durch Abschleifen, Abbeizen oder mit einem Dampfhochdruckreiniger entfernt werden. Je nach Saugverhalten des Untergrundes müssen Putze, Betonflächen und Mauerwerk mit **Rabolin 160** Putzgrund vorbehandelt werden, um ein gleichmäßiges Aufdrehnen des Putzes zu gewährleisten. Kreidende Untergründe müssen mit **Rabolin 120** oder **130** Tiefgrund eingelassen werden. Auf diese Grundierung wird der Roll- und Kellenputz durch Streichen oder Spachteln gleichmäßig aufgetragen. Die Schichtdicke richtet sich nach der gewünschten Struktur, sollte jedoch 1 mm nicht unterschreiten und 5 mm nicht überschreiten. Diese Schichtdicke bestimmt dann auch die Zeit, die der Putz zur Durchhärtung benötigt.
Anmerkung: Eine Vermischung mit anderen Materialien ist nicht gestattet.
Verarbeitungstemperatur: 5 bis 25 °C Untergrundtemperatur

Lieferung: Kunststoffgebinde mit 25 kg Inhalt
Hinweis: trocken und frostfrei lagern

Verbrauch: Der Verbrauch ist abhängig vom Untergrund, von der Strukturierung und der damit verbundenen Schichtdicke. Bei 1 mm Auftragsstärke beträgt die Ergiebigkeit je 25-kg-Eimer ca. 13,0 - 14,5 m².

Rohstoffe, Herstellung und Fertigprodukt unterliegen fortlaufend strengen Kontrollen

RABOLIN PUTZE & Farben GmbH, Am Dillhof 11, 63863 Eschau-Hobbach
Tel.: 09374 71 49 Fax.: 09374 29 41
Auslieferungslager:

Wolfgang Endress Kalk- und Schotterwerk, Bayreuther Str. 46, 91322 Gräfenberg, Tel.: 09192 / 99 55-0; Fax.: 09192 / 9955-55
gräfix® Werk Satteldorf, Dieselstr. 11, 74589 Satteldorf, Tel.: 07951 / 42 0 67; Fax.: 07951 / 42 0 69

Technisches Merkblatt 644/45
Stand: Januar 2004