

Rabolin 615

Silikat-Innenwandfarbe

Mineralische Innenwandfarbe auf Wasserglasbasis

Rabolin 615: Die Silikat-Innenwandfarbe ist eine hochwertige Wandfarbe auf Wasserglasbasis, sie besitzt eine hohe Deckkraft und lässt sich sehr gut verarbeiten. Der aufgetrocknete Anstrich verkieselt mit dem Untergrund, ist besonders atmungsaktiv und besitzt eine hohe Wasserdampfdurchlässigkeit. Damit eignet sich die Silikatfarbe für alle Anstricharbeiten im Innenbereich auf mineralischen Untergründen.
Die Farbe eignet sich jedoch nicht für intensive, dunkle Farbtöne; hier empfehlen wir die Verwendung von Acrylfarben.

Verwendung: **Rabolin 615** wird im Innenbereich zum Streichen, Spritzen und Rollen von Wandflächen aller Art verwendet. Aufgrund der sich bildenden Spritznebel ist jedoch davon abzuraten, Silikatfarben airless zu spritzen, da keramische Flächen beschädigt werden können.

Verarbeitung: Der Untergrund muss sauber, trocken, fettfrei und tragfähig sein; alte, schlecht haftende Anstriche müssen entfernt werden. Frische Grundputzflächen müssen mindestens 10 Tage alt und trocken sein, sandende Putze trocken abbürsten, mit Wasser nachwaschen und trocknen lassen. Frische Betonflächen müssen fluatiert werden.
Zur Grundierung empfehlen wir **Rabolin 613** Silikat-Grundierung ohne Körnung. **Rabolin 615** Silikat-Innenwandfarbe kann nach vorhergehendem, gründlichem Aufrühren, falls nötig, mit **Rabolin 101** Silikat-Verdünnung verdünnt werden (max. 5 %). Je nach Untergrund kann ein zweiter Anstrich nötig sein. Der Anstrich ist je nach Witterung, frühestens nach 6 Stunden, überstreichbar. Bitte beachten Sie, dass eingefärbte Silikat-Innenwandfarbe nicht zu stark verdünnt werden darf, um Farbtonabweichungen zu vermeiden.

Anmerkung: Eine Vermischung mit anderen Materialien ist nicht gestattet.

Hinweis: Glas- und Keramikflächen abdecken und vor Spritzern schützen.

Verarbeitungstemperatur: 5 bis 25 °C Untergrundtemperatur

Trockenzeit: min. 12 Stunden (abhängig von Temperatur und Luftfeuchtigkeit)

Lieferung: Kunststoffgebinde mit 15 Liter, 10 Liter und 5 Liter Inhalt
Hinweis: trocken und frostfrei lagern

Technische Daten: s_d -Wert: 0,09 m
 w_{24} -Wert: 0,05 kg/m²·h^{0,5}
Der Verbrauch ist abhängig von Struktur, Feinheit und Saugverhalten des Untergrunds. Für einen einmaligen verdünnten Anstrich benötigt man ca. 135 bis 215 ml/m², d. h. ein 15 Liter-Gebinde reicht für ca. 70 bis 110 m².

Rohstoffe, Herstellung und Fertigprodukt unterliegen fortlaufend strengen Kontrollen

RABOLIN PUTZE & Farben GmbH, Am Dillhof 11, 63863 Eschau-Hobbach
Tel.: 09374 71 49 Fax.: 09374 29 41

Technisches Merkblatt 615
Stand: August 2010

Auslieferungslager:

Wolfgang Endress Kalk- und Schotterwerk, Bayreuther Str. 46, 91322 Gräfenberg, Tel.: 09192 / 99 55-0; Fax.: 09192 / 9955-55
gräfix® Werk Satteldorf, Dieselstr. 11, 74589 Satteldorf, Tel.: 07951 / 42 0 67; Fax.: 07951 / 42 0 69