

Rabolin Putze und Farben GmbH

Am Dillhof 11, 63863 Eschau-Hobbach
 Telefon: 09374 71 49 Telefax: 09374 29 41

Sicherheitsdatenblatt gemäß EG-Richtlinie 91/155/EWG und §14 -GefStoffV

Druckdatum: 17.02.10

Rabolin: 17.02.10

1. Stoff- und Firmenbezeichnung**1.1 Angaben zum Produkt****Handelsname****Das Sicherheitsdatenblatt ist für folgende Produkte gültig:**

Rabolin 613 Silikat-Grundierung ohne Körnung

Rabolin 617 Silikat-Grundierung mit Körnung

Rabolin 614 Silikat-Fassadenfarbe

Rabolin 615 Silikat-Innenwandfarbe

Rabolin 611 Silikat-Dekorputz

Rabolin 612 Silikat-Reibeputz

1.2 Angaben zum Hersteller**1.2.1 Hersteller**

Rabolin Putze und Farben GmbH

Straße/Postfach

Am Dillhof 11

Nat.-Kennz./PLZ/Ort

D-63863 Eschau-Hobbach

Telefon 09374 71 49**Telefax** 09374 29 41**1.2.2 Auskunftgebender Bereich**

Qualitätssicherung, Labor

1.2.3 Notfallauskunft

Labor

Notfallnummer: 09192 995514**2. Zusammensetzung****2.1 Beschreibung der Zubereitung:**

Zubereitung aus Wasser, Wasserglas, organischen Bindemitteln (Kunstharz-Dispersion), mineralischen Füllstoffen, anorganischen Pigmenten und verarbeitungsfördernden Zusätzen

2.1.1 Bindemittel:

Wasserglas (Kaliumsilikat) und Kunstharz-Dispersion auf Styrolacrylat-Basis

3. Mögliche Gefahren**3.1 Gefahrenbezeichnung**

nicht kennzeichnungspflichtig
keine besonderen Gefahren zu befürchten

4. Erste-Hilfe-Maßnahmen**4.1 nach Einatmen**

Frischluftzufuhr, bei Beschwerden Arzt aufsuchen

4.2 nach Hautkontakt

Sofort mit Wasser und Seife abwaschen und gut nachspülen

4.3 nach Augenkontakt

Auge bei geöffnetem Lidspalt mehrere Minuten unter fließendem Wasser abspülen und Arzt konsultieren

4.4 nach Verschlucken

Kein Erbrechen herbeiführen, sofort Arzthilfe zuziehen

5. Maßnahmen zur Brandbekämpfung

Die Zubereitung ist im flüssigen und im aufgetrockneten Zustand nicht brennbar

5.1 geeignete Löschmittel

Feuerlöschmaßnahmen auf die Umgebung abstimmen

6. Maßnahmen bei unbeabsichtigter Freisetzung**6.1 Personenbezogene Vorsichtsmaßnahmen**

Persönliche Schutzkleidung tragen
S 24/25 Berührung mit den Augen und der Haut vermeiden

6.2 Umweltschutzmaßnahmen

Zubereitung darf nicht unkontrolliert in Gewässer gelangen, unkontrollierten Abfluss vermeiden

6.3 Verfahren zur Reinigung/Aufnahme

mechanisch aufnehmen und ordnungsgemäß entsorgen, mit flüssigkeitsbindendem Material (z.B. Kieselgur) aufnehmen und entsorgen

7.	Handhabung und Lagerung		
7.1	Handhabung		
7.1.1	Hinweise zum sicheren Umgang	in geschlossenen Behältern / Verpackungen transportieren	
7.2	Lagerung		
7.2.1	Anforderungen an Lagerräume und Behälter	in dichten, gut verschlossenen Behältern lagern und vor Frosteinwirkung schützen	
8.	Expositionsbegrenzung und Persönliche Schutzausrüstung		
8.1	Persönliche Schutzausrüstung		
8.1.1	Allgemeine Schutz- und Hygienemaßnahmen	berufsgenossenschaftliche Vorschriften beachten	
8.1.2	Atemschutz	nicht erforderlich	
8.1.3	Handschutz	Handschuhe empfehlenswert	
8.1.4	Augenschutz	Schutzbrille tragen	
8.1.5	Körperschutz	nicht erforderlich; nach Kontakt gründlich waschen und eincremen	
9.	Physikalische und chemische Eigenschaften		
9.1	Form pastös	9.2 Farbe weiß pigmentiert	9.3 Geruch schwach charakteristisch
9.4	Siedepunkt	T = 100°C	
9.5	Flammpunkt	Nicht anwendbar	
9.6	Selbstentzündlichkeit	Das Produkt ist nicht selbstentzündlich	
9.7	Explosionsgefahr	Das Produkt ist nicht explosionsgefährlich	
9.8	Dichte	T = 20°C	1,4 g/cm ³
9.9	pH-Wert	T = 20°C	11 - 12
10.	Stabilität und Reaktivität		
10.1	Thermische Zersetzung / zu vermeidende Bedingungen:	keine Zersetzung bei bestimmungsgemäßer Verwendung	
10.2	Zu vermeidende Stoffe:	höherwertige Kationen führen zu Ausflockungen	
10.3	Gefährliche Zersetzungsprodukte:	keine gefährlichen Zersetzungsprodukte bekannt	
11.	Angaben zur Toxikologie		
		wirkt erst beim Verschlucken großer Mengen schädlich, keine nennenswerten Reizungen bei Exposition	
12.	Angaben zur Ökologie		
		Zubereitung darf nicht unkontrolliert in Gewässer gelangen;	
13.	Hinweise zur Entsorgung		
13.1	Produkt	kann unter Beachtung der örtlichen behördlichen Vorschriften kontrollierten Deponien und Verbrennungsanlagen zugeführt werden.	
13.2	Leergebinde	Restentleerte Verpackungen werden über Entsorgungssysteme wiederverwertet	
14.	Transportvorschriften		
14.1	Bemerkungen	keine Kennzeichnung erforderlich	
15.	Vorschriften		
15.1	Kennzeichnung nach EWG-Richtlinien		
15.1.1	Kennbuchstabe und Gefahrenbezeichnung des Produktes	nicht kennzeichnungspflichtig	
15.1.2	R-Sätze	R 36	Reizt die Augen
15.1.3	S-Sätze	S 2	darf nicht in die Hände von Kindern gelangen
		S 24/25	Berührung mit den Augen und der Haut vermeiden
		S 26	bei Berührung mit den Augen gründlich mit Wasser ausspülen und einen Arzt konsultieren
15.2	Nationale Vorschriften		

15.2.1 Produktcode für Farben

und Lacke / GISCODE:M-SK01: 1K-Silikatfarbe

15.2.2 Wassergefährdungsklasse 1(Selbsteinstufung) schwach wassergefährdend

16. Sonstige Angaben

Die Angaben in diesem Sicherheitsdatenblatt entsprechen unserem gegenwärtigen Wissensstand und genügen der nationalen sowie der EG-Gesetzgebung. Die gegebenen Arbeitsbedingungen des Benutzers entziehen sich jedoch unserer Kenntnis und Kontrolle. Der Benutzer ist für die Einhaltung aller notwendigen gesetzlichen Bestimmungen verantwortlich. Die Angaben in diesem Sicherheitsdatenblatt beschreiben die Sicherheitsanforderungen unseres Produktes und stellen keine Zusicherung von Produkteigenschaften dar.