

Rabolin 102

Silikonharz-Verdünnung

auf Basis hochwertiger Silikonharze und Polysiloxane

Rabolin 102: Die **Rabolin Silikonharz-Verdünnung** dient zum Verdünnen von **Rabolin 670** Silikonharz-Fassadenfarbe und Rabolin Silikonharz-Dekor- und Reibeputzen. Ohne den Bindemittelgehalt der einzelnen Produkte zu verringern, lässt sich so eine verarbeitungsgerechte Konsistenz einstellen.

Verwendung: Als Verdünnung für **Rabolin 670** Silikonharz-Fassadenfarbe und für Rabolin Silikonharz-Dekor- und Reibeputze; die Farbe eignet sich im Innen- und Außenbereich zum Streichen, Spritzen und Rollen von Wandflächen, mit den Putzen lassen sich strukturierte Oberflächen im Außen- und Innenbereich gestalten.

Verarbeitung: Der Untergrund muss sauber, trocken, fettfrei und tragfähig sein; alte, schlechte haftende Anstriche müssen entfernt werden. Der Anstrichträger muss mindestens 10 Tage alt und trocken sein, sandende Putze trocken abbürsten,

mit Wasser nachwaschen und trocknen lassen.
Zur Grundierung empfehlen wir **Rabolin 673** oder **Rabolin 677** Silikonharz-Grundierung.
Die Silikonharz-Fassadenfarbe bzw. die Silikonharz-Putze werden mit **Rabolin 102** Silikonharz-Verdünnung soweit verdünnt, bis die gewünschte Konsistenz entsteht.
Anmerkung: Eine Vermischung mit anderen Materialien ist nicht gestattet,
Verarbeitungstemperatur: 5 bis 25 °C Untergrundtemperatur

Lieferung: Kunststoffgebinde mit 1 und 5 Liter Inhalt
Hinweis: trocken und frostfrei lagern

Verbrauch: Der Verbrauch ist abhängig von Struktur, Feinheit und Saugverhalten des Untergrunds. Folgende Richtwerte ergeben sich für die Silikonharz-Fassadenfarbe:
Für einen einmaligen verdünnten Anstrich benötigt man ca. 100 bis 250 ml Farbe pro m², d. h. ein 15 Liter-Gebinde reicht für ca. 60 bis 150 m².

Rohstoffe, Herstellung und Fertigprodukt unterliegen fortlaufend strengen Kontrollen

RABOLIN PUTZE & Farben GmbH, Am Dillhof 11, 63863 Eschau-Hobbach
Tel.: 09374 / 71 49 Fax.: 09374 / 29 41

Technisches Merkblatt 102
Stand: Februar 2009

Auslieferungslager:

Wolfgang Endress Kalk- und Schotterwerk, Bayreuther Str. 46, 91322 Gräfenberg, Tel.: 09192 / 99 55-0; Fax.: 09192 / 9955-55
gräfix® Werk Satteldorf, Dieselstr. 11, 74589 Satteldorf, Tel.: 07951 / 42 0 67; Fax.: 07951 / 42 0 69