

Rabolin 230

Haftprimer

Rabolin 230: Haftprimer ist eine grünliche, lösungsmittelfreie Emulsion zur Vorbehandlung dichter, glatter und nicht saugfähiger Untergründe zum nachfolgenden Ansetzen und Verlegen von Fliesen, Natur- und Betonwerksteinplatten, zum nachfolgenden Aufbringen von Bodenausgleichsmassen, für innen und außen.

Verarbeitung: Verwendung auf: alte Beläge und Bekleidungen aus keramischen Fliesen, Beton- und Naturwerkstein, Terrazzoflächen; alte festhaftende Linoleum- und Hart-PVC-Beläge, Beton- und Estrichversiegelungen, unbesandete Gussasphaltestriche; geschliffenes Parkett, Holzspanplatten.
Der Untergrund muss fest, trocken, tragfähig, sauber und frei von haftungsmindernden Stoffen sein, gemäß einschlägiger Richtlinien und Normen.

Rabolin 230 vor Gebrauch gut aufrühren und mit Rolle oder Quast auftragen.
Verarbeitungstemperatur: ab 5 °C Untergrundtemperatur

Trockenzeit ca. 1 – 2 Std. bei $\geq + 23$ °C und 50 % rel. Luftfeuchte

Verbrauch: ca. 150 - 250 g/m²

Spez. Gewicht: ca. 1,5 kg/l

VOC-Gehalt: < 6 g/l (gem. VdL-Richtlinie 01)

pH-Wert: 8,5 (bei +20 °C)

Lieferung: Kunststoffgebinde mit 10 kg und 5 kg Inhalt

Lagerung: *Hinweis: kühl, trocken und frostfrei lagern, angebrochene Gebinde gut verschließen
Ungeöffnet ca. 12 Monate lagerfähig.*

Rohstoffe, Herstellung und Fertigprodukt unterliegen fortlaufend strengen Kontrollen

RABOLIN PUTZE & Farben GmbH, Am Dillhof 11, 63863 Eschau-Hobbach
Tel.: 09374 71 49 Fax.: 09374 29 41

Technisches Merkblatt 230
Stand: November 2016

Auslieferungslager:

Wolfgang Endress Kalk- und Schotterwerk, Bayreuther Str. 46, 91322 Gräfenberg, Tel.: 09192 / 99 55-0; Fax.: 09192 / 9955-55
gräfix® Werk Satteldorf, Dieselstr. 1, 74589 Satteldorf, Tel.: 07951 / 42 0 67; Fax.: 07951 / 42 0 69