

Rabolin 611

Silikat-Dekorputz

Kratzputzstruktur (für innen und außen)

Körnung:	1,0 mm	1,5 mm	2 mm	3 mm	5 mm
	61110	61115	61120	61130	61150

Rabolin 611: Der **Rabolin Silikat-Dekorputz** ist ein hochwertiger, wasserabweisender Strukturputz auf Wasserglasbasis für ausdrucksvolle Außen- und Innenbeschichtungen. Er lässt sich leicht verarbeiten, ist schmutzabweisend und besitzt eine sehr gute Wasserdampfdurchlässigkeit. Der Dekorputz ist damit die ideale Oberbeschichtung für mineralische Untergründe, mit denen er verkieselt und eine dauerhafte, gegen Algen- und Pilzbefall weitgehend unempfindliche Verbindung eingeht.

Verwendung: **Rabolin Silikat-Dekorputz** wird im Innen- und Außenbereich zur Gestaltung von strukturierten Wandflächen eingesetzt. Gipshaltige Untergründe müssen mit **Rabolin 617** Silikat-Grundierung vorbehandelt werden.

Verarbeitung: Der Untergrund muss sauber, trocken, fettfrei und tragfähig sein; alte, schlecht haftende Beschichtungen müssen abgeschliffen, abgebeizt oder mit einem Dampf Hochdruckreiniger entfernt werden. Neue Grundputze müssen trocken und abgebunden sein, Putzausbesserungen müssen mit Silikatgrundierung vorbehandelt werden.

Grundierung:

Mineralische Untergründe (Putze und Mauerwerk) werden mit **Rabolin 613** bzw. **Rabolin 617** Silikat-Grundierung vorbehandelt, um das Saugverhalten zu regulieren und eine Verkieselung zu ermöglichen.

Auftrag:

Den Silikatputz mit einer Edelstahltraufel auf Kornstärke aufziehen und nach der gewünschten Struktur mit einer abriebfesten Kunststoffglättkelle abreiben.

Anmerkung: Eine Vermischung mit anderen Materialien ist nicht gestattet.

Verarbeitungstemperatur: 5 bis 25 °C Untergrundtemperatur

Lieferung: Kunststoffgebinde mit 25 kg Inhalt
Hinweis: trocken und frostfrei lagern

Verbrauch: Der Verbrauch ist abhängig von der gewählten Körnung und dem Untergrund.
Ergiebigkeit je Eimer:
61110: ca. 12,5 – 13,0 m² 61115: ca. 10,5 – 11,5 m²
61120: ca. 8,5 - 9,0 m² 61130: ca. 6,0 - 6,5 m² 61150: ca. 5,0 - 5,5 m²

Rohstoffe, Herstellung und Fertigprodukt unterliegen fortlaufend strengen Kontrollen

RABOLIN PUTZE & Farben GmbH, Am Dillhof 11, 63863 Eschau-Hobbach

Tel.: 09374 71 49 Fax.: 09374 29 41

Auslieferungslager:

Wolfgang Endress Kalk- und Schotterwerk, Bayreuther Str. 46, 91322 Gräfenberg, Tel.: 09192 / 99 55-0; Fax.: 09192 / 9955-55
gräfix® Werk Satteldorf, Dieselstr. 11, 74589 Satteldorf, Tel.: 07951 / 42 0 67; Fax.: 07951 / 42 0 69

Technisches Merkblatt 611

Stand: Februar 2019