

Rabolin 647

Dekor-Streichputz

Feiner mineralischer Streichputz für innen

Rabolin 647: Der gebrauchsfertige Dekor-Streichputz auf Basis hochwertiger Kunstharz-Dispersionen, ist sehr leicht zu verarbeiten, ideal als Alternative zu Tapeten an Wand und Decke in Streichputzstruktur, oder vollkommen frei zu gestalten.

Verwendung: **Rabolin 647** wird im Innenbereich zum Streichen und Rollen von Wand- oder Deckenflächen aller Art verwendet. Die Optik der Wandoberfläche kann als typische Streichputzstruktur, aber auch frei in z.B. einer Wischtechnik oder Lasurtechnik, ausgeführt werden.

Verarbeitung: Der Untergrund muss sauber, trocken, fettfrei und tragfähig sein; alte, schlecht haftende Anstriche oder Beschichtungen müssen entfernt werden. Frische Grundputzflächen müssen mindestens 10 Tage alt und trocken sein, sandende Putze trocken abbürsten und mit **Rabolin 130** Tiefgrund LF verfestigen. Je nach Saugverhalten des Untergrunds müssen Grundputze, Betonflächen und Mauerwerk mit **Rabolin 150** grundiert werden. Bei Wasserflecken o.Ä., oder stark unterschiedlichen Farbuntergründen empfehlen wir mit **Rabolin 155** Isogrund ohne Körnung zu grundieren, um Farbtonabweichungen oder ein Durchschlagen der Flecken zu vermeiden.

Der Dekor-Streichputz wird nach vorhergehendem, gründlichem Aufquirlen, mit einer Walze gleichmäßig dünn aufgetragen und mit einer Rolle oder einem anderen geeigneten Werkzeug strukturiert.

*Anmerkung: Eine Vermischung mit anderen Materialien ist nicht gestattet.
Hinweis: Glas- und Keramikflächen abdecken und vor Spritzern schützen.*

Trockenzeit: **Verarbeitungstemperatur:** 5 bis 25 °C Untergrundtemperatur
min. 12 Stunden (abhängig von Temperatur und Luftfeuchtigkeit)

Lieferung: Kunststoffgebinde / Eimer mit 8 kg und 16 kg

Technische Daten:

Komponenten:	1-komponentig
Körnung:	0,1 bis 0,5 mm
Konsistenz:	pastös
Verbrauch:	ca. 260 bis 425 g/m ²
Technik:	mit Rolle oder Bürste
Struktur:	Streichputzstruktur oder frei
Glanzgrad:	stumpfmatt
Farbe:	weiß, einfarbbar
Transport:	kein Gefahrgut
Lagerung:	12 Monate im geschlossenen Gebinde, kühl, trocken und frostfrei
Giscode:	M-DF01

Rohstoffe, Herstellung und Fertigprodukt unterliegen fortlaufend strengen Kontrollen

RABOLIN PUTZE & Farben GmbH, Am Dillhof 11, 63863 Eschau-Hobbach
Tel.: 09374 71 49 Fax.: 09374 29 41

Technisches Merkblatt 647
Stand: September 2015

Auslieferungslager:

Wolfgang Endress Kalk- und Schotterwerk, Bayreuther Str. 46, 91322 Gräfenberg, Tel.: 09192 / 99 55-0; Fax.: 09192 / 9955-55
gräfix® Werk Satteldorf, Dieselstr. 11, 74589 Satteldorf, Tel.: 07951 42 0 67; Fax.: 07951 42 0 69