

Rabolin 650

Wandfarbe “Meisterklasse”

Hochdeckende Wandfarbe für innen

Rabolin 650: Die Wandfarbe trocknet weiß und matt auf, ist wasch- und scheuerbeständig und besitzt eine sehr hohe Deckkraft. Sie ist umweltfreundlich aufgrund ihres sehr geringen Schadstoffgehaltes und geruchsmild. Neben ihrer sehr hohen Deckkraft zeichnet sie sich vor allem durch leichte Verarbeitbarkeit aus. Der aufgetrocknete Anstrichfilm ist atmungsaktiv und spannungsarm. Damit eignet sich die Wandfarbe für fast alle Anstricharbeiten im Innenbereich.

Verwendung: **Rabolin 650** wird im Innenbereich zum Streichen, Spritzen und Rollen von Wandflächen aller Art verwendet.

Verarbeitung: Der Untergrund muss sauber, trocken, fettfrei und tragfähig sein; alte, schlecht haftende Anstriche müssen entfernt werden. Frische Grundputzflächen müssen mindestens 10 Tage alt und trocken sein, sandende Putze trocken abbürsten, mit Wasser nachwaschen und trocknen lassen. Frische Betonflächen müssen fluatiert werden. Stark saugende bzw. alte, kreidende Untergründe müssen mit **Rabolin 150** Putzgrund ohne Körnung grundiert bzw. mit **Rabolin 130** Tiefgrund LF vorbehandelt werden, um gleichmäßiges Auftrocknen und optimale Haftung der Farbe zu gewährleisten. Mit Tiefgrund darf kein Film auf der Wandfläche zurückbleiben.

Auf die grundierte Fläche wird der Anstrich, der, wenn nötig, mit max. 5 % Wasser verdünnt werden kann, nach vorhergehendem, gründlichem Aufquirlen, durch Rollen, Streichen oder Spritzen, ein- oder zweimalig aufgebracht. Der Anstrich ist, je nach Witterung, frühestens nach 6 Stunden überstreichbar.

Anmerkung: Eine Vermischung mit anderen Materialien ist nicht gestattet.

Verarbeitungstemperatur: 5 bis 25 °C Untergrundtemperatur

Trockenzeit: min. 12 Stunden (abhängig von Temperatur und Luftfeuchtigkeit)

Lieferung: Eimer mit 15 Liter, 10 Liter und 5 Liter Inhalt
Hinweis: trocken und frostfrei lagern

Verbrauch: Der Verbrauch ist abhängig von Struktur und Saugverhalten des Untergrunds. Für einen einmaligen unverdünnten Anstrich benötigt man ca. 160 bis 250 ml/m², d. h. ein 15 Liter-Gebinde reicht für ca. 60 bis 95 m².

Rohstoffe, Herstellung und Fertigprodukt unterliegen fortlaufend strengen Kontrollen

RABOLIN PUTZE & Farben GmbH, Am Dillhof 11, 63863 Eschau-Hobbach
Tel.: 09374 71 49 Fax.: 09374 29 41

Auslieferungslager:

Wolfgang Endress Kalk- und Schotterwerk, Bayreuther Str. 46, 91322 Gräfenberg, Tel.: 09192 / 99 55-0; Fax.: 09192 / 9955-55
gräfix® Werk Satteldorf, Dieselstr. 11, 74589 Satteldorf, Tel.: 07951 / 42 0 67; Fax.: 07951 / 42 0 69

Technisches Merkblatt 650
Stand: Februar 2005