

Rabolin 6520

Fassadenfüllfarbe

Elastische und spannungsarme Fassadenfarbe
zum Verschließen von Haarrissen

Rabolin 6520: Die Fassadenfüllfarbe ist eine hochwertige Wandfarbe auf Basis elastischer Kunstharz-Dispersionen und atmungsaktiver Silikonharze, sie besitzt eine hohe Deckkraft und eine hervorragende Beständigkeit gegenüber Witterungseinflüssen. Neben ihrer universellen Einsetzbarkeit auch im industriellen Bereich zeichnet sie sich vor allem durch leichte Verarbeitbarkeit aus. Die Farbe eignet sich besonders, um kleine Haarrisse zu verschließen.

Verwendung: **Rabolin 6520** wird im Außen- und Innenbereich zum Streichen, Spritzen und Rollen von Wandflächen aller Art verwendet. Wir empfehlen die Verarbeitung mit einer Malerbürste.

Verarbeitung: Der Untergrund muss sauber, trocken, fettfrei und tragfähig sein; alte, schlecht haftende Anstriche müssen entfernt werden. Frische Grundputzflächen müssen mindestens 10 Tage alt und trocken sein, sandende Putze trocken abbürsten, mit Wasser nachwaschen und trocknen lassen. Frische Betonflächen müssen fluatiert werden. Stark saugende bzw. alte, k Reidende Untergründe müssen mit **Rabolin 150** Putzgrund ohne Körnung grundiert bzw. mit **Rabolin 130** Tiefgrund LF, im Innen- und Außenbereich, oder **Rabolin 120** Tiefgrund TB, im Außenbereich, vorbehandelt werden, um gleichmäßiges Auftrocknen und optimale Haftung der Farbe zu gewährleisten. Mit Tiefgrund darf kein Film auf der Wandfläche zurückbleiben.
Auf die grundierte Fläche wird der Anstrich unverdünnt, nach vorhergehendem, gründlichem Aufquirlen, durch Rollen, Streichen oder Spritzen, ein- oder zweimalig aufgebracht. Der Anstrich ist, je nach Witterung, frühestens nach 6 Stunden überstreichbar.

Anmerkung: Eine Vermischung mit anderen Materialien ist nicht gestattet.

Verarbeitungstemperatur: 5 bis 25 °C Untergrundtemperatur

Trockenzeit: min. 12 Stunden (abhängig von Temperatur und Luftfeuchtigkeit)

Lieferung: Eimer mit 15 Liter, 10 Liter und 5 Liter Inhalt
Hinweis: trocken und frostfrei lagern

Verbrauch: Der Verbrauch ist abhängig von Struktur und Saugverhalten des Untergrunds. Für einen einmaligen verdünnten Anstrich benötigt man ca. 190 bis 300 ml/m² d. h. ein 15 Liter-Gebinde reicht für ca. 50 bis 80 m².

Rohstoffe, Herstellung und Fertigprodukt unterliegen fortlaufend strengen Kontrollen

RABOLIN PUTZE & Farben GmbH, Am Dillhof 11, 63863 Eschau-Hobbach
Tel.: 09374 71 49 Fax.: 09374 29 41

Auslieferungslager:

Wolfgang Endress Kalk- und Schotterwerk, Bayreuther Str. 46, 91322 Gräfenberg, Tel.: 09192 / 99 55-0; Fax.: 09192 / 9955-55
gräfix® Werk Satteldorf, Dieselstr. 11, 74589 Satteldorf, Tel.: 07951 / 42 0 67; Fax.: 07951 / 42 0 69

Technisches Merkblatt 6520
Stand: August 2010