

Rabolin 6530

Sockelfarbe

Wetterbeständige Spezialfarbe auf Acrylbasis

Rabolin 6530: Die Sockelfarbe ist hoch wasch- und scheuerbeständig, besitzt eine sehr gute Deckkraft und eine hervorragende Beständigkeit gegenüber Witterungseinflüssen. Sie ist weitgehend resistent gegen Spritzwasser. Der aufgetrocknete Anstrichfilm ist atmungsaktiv und spannungsarm. Damit eignet sich die Sockelfarbe als Endbeschichtung für Sockelputze aller Art. Die Zusammensetzung der Farbe gewährleistet auch bei intensiven Farbtönen eine hohe Farbbeständigkeit.

Verwendung: **Rabolin 6530** wird im Außenbereich zur farbigen Beschichtung von Sockelputzen aller Art verwendet.

Verarbeitung: Der Untergrund muss sauber, trocken, fettfrei und tragfähig sein; alte, schlecht haftende Anstriche müssen entfernt werden. Frische Grundputzflächen müssen mindestens 10 Tage alt und trocken sein, sandende Putze trocken abbürsten, mit Wasser nachwaschen und trocknen lassen. Frische Betonflächen müssen fluatiert werden. Stark saugende bzw. alte, kreibende Untergründe müssen mit **Rabolin 150** Putzgrund ohne Körnung grundiert bzw. mit **Rabolin 130** Tiefgrund LF, im Innen- und Außenbereich, oder **Rabolin 120** Tiefgrund TB, im Außenbereich, vorbehandelt werden, um gleichmäßiges Auftrocknen und optimale Haftung der Farbe zu gewährleisten. Mit Tiefgrund darf kein Film auf der Wandfläche zurückbleiben. Auf die grundierte Fläche wird der Anstrich, der, wenn nötig, mit max. 5 % Wasser verdünnt werden kann, nach vorhergehendem, gründlichem Aufquirlen, durch Rollen, Streichen oder Spritzen, ein- oder zweimalig aufgebracht. Der Anstrich ist, je nach Witterung, frühestens nach 6 Stunden überstreichbar.

Anmerkung: Eine Vermischung mit anderen Materialien ist nicht gestattet.

Verarbeitungstemperatur: 5 bis 25 °C Untergrundtemperatur

Trockenzeit: min. 12 Stunden (abhängig von Temperatur und Luftfeuchtigkeit)

Lieferung: Kunststoffgebinde mit 15 Liter, 10 Liter und 5 Liter Inhalt
Hinweis: trocken und frostfrei lagern

Verbrauch: Der Verbrauch ist abhängig von Struktur, Feinheit und Saugverhalten des Untergrunds. Für einen einmaligen unverdünnten Anstrich benötigt man ca. 165 bis 250 ml/m², d. h. ein 15 Liter-Gebinde reicht für ca. 60 bis 90 m².

Rohstoffe, Herstellung und Fertigprodukt unterliegen fortlaufend strengen Kontrollen

RABOLIN PUTZE & Farben GmbH, Am Dillhof 11, 63863 Eschau-Hobbach
Tel.: 09374 71 49 Fax.: 09374 29 41

Technisches Merkblatt 6530
Stand: August 2010

Auslieferungslager:

Wolfgang Endress Kalk- und Schotterwerk, Bayreuther Str. 46, 91322 Gräfenberg, Tel.: 09192 / 99 55-0; Fax.: 09192 / 9955-55
gräfix® Werk Satteldorf, Dieselstr. 11, 74589 Satteldorf, Tel.: 07951 / 42 0 67; Fax.: 07951 / 42 0 69