

# Rabolin 660

## Acryl-Fassadenfarbe

### Wetterbeständige Fassadenfarbe auf Acrylbasis

**Rabolin 660:** Die Acryl-Fassadenfarbe ist wasch- und scheuerbeständig, besitzt eine sehr hohe Deckkraft und eine hervorragende Beständigkeit gegenüber Witterungseinflüssen. Neben ihrer universellen Einsetzbarkeit auch im industriellen Bereich zeichnet sie sich vor allem durch leichte Verarbeitbarkeit aus. Der aufgetrocknete Anstrichfilm ist atmungsaktiv und spannungsarm. Damit eignet sich die Acrylfarbe für fast alle Anstricharbeiten im Außen- und Innenbereich. Die Zusammensetzung der Farbe gewährleistet auch bei intensiven Farbtönen eine hohe Farbbeständigkeit.

**Verwendung:** **Rabolin 660** wird im Außen- und Innenbereich zum Streichen, Spritzen und Rollen von Wandflächen aller Art verwendet.

**Verarbeitung:** Der Untergrund muss sauber, trocken, fettfrei und tragfähig sein; alte, schlecht haftende Anstriche müssen entfernt werden. Frische Grundputzflächen müssen mindestens 10 Tage alt und trocken sein, sandende Putze trocken abbürsten, mit Wasser nachwaschen und trocknen lassen. Frische Betonflächen müssen fluatiert werden. Stark saugende bzw. alte, kreibende Untergründe müssen mit **Rabolin 150** Putzgrund ohne Körnung grundiert bzw. mit **Rabolin 130** Tiefgrund LF, im Innen- und Außenbereich, oder **Rabolin 120** Tiefgrund TB, im Außenbereich, vorbehandelt werden, um gleichmäßiges Auftrocknen und optimale Haftung der Farbe zu gewährleisten. Mit Tiefgrund darf kein Film auf der Wandfläche zurückbleiben.  
Auf die grundierte Fläche wird der Anstrich, der, wenn nötig, mit max. 5 % Wasser verdünnt werden kann, nach vorhergehendem, gründlichem Aufquirlen, durch Rollen, Streichen oder Spritzen, ein- oder zweimalig aufgebracht.  
Der Anstrich ist, je nach Witterung, frühestens nach 6 Stunden überstreichbar.

*Anmerkung: Eine Vermischung mit anderen Materialien ist nicht gestattet.*

**Verarbeitungstemperatur:** 5 bis 25 °C Untergrundtemperatur

**Trockenzeit:** min. 12 Stunden (abhängig von Temperatur und Luftfeuchtigkeit)

**Lieferung:** Kunststoffgebinde mit 15 Liter, 10 Liter und 5 Liter Inhalt  
*Hinweis: trocken und frostfrei lagern*

**Verbrauch:** Der Verbrauch ist abhängig von Struktur, Feinheit und Saugverhalten des Untergrunds.  
Für einen einmaligen unverdünnten Anstrich benötigt man ca. 150 bis 215 ml/m<sup>2</sup>, d. h. ein 15 Liter-Gebinde reicht für ca. 70 bis 100 m<sup>2</sup>.

Rohstoffe, Herstellung und Fertigprodukt unterliegen fortlaufend strengen Kontrollen

**RABOLIN PUTZE & Farben GmbH**, Am Dillhof 11, 63863 Eschau-Hobbach  
Tel.: 09374 71 49 Fax.: 09374 29 41

**Technisches Merkblatt 660**  
Stand: August 2010

Auslieferungslager:

Wolfgang Endress Kalk- und Schotterwerk, Bayreuther Str. 46, 91322 Gräfenberg, Tel.: 09192 / 99 55-0; Fax.: 09192 / 9955-55  
gräfix® Werk Satteldorf, Dieselstr. 11, 74589 Satteldorf, Tel.: 07951 / 42 0 67; Fax.: 07951 / 42 0 69