

Rabolin 692

Silon-Reibeputz

Silikonharzputz Classico auf Dispersionsbasis
Rillenputzstruktur für außen und innen

Körnung: **2 mm** **3 mm**
 692/2 **692/3**

Rabolin 692: Der Silon-Reibeputz verbindet die Eigenschaften eines Dispersions- und Silikonharzputzes in idealer Weise miteinander. Er wird zur dekorativen Gestaltung von einfarbigen, planebenen Untergründen aller Art verwendet. Man erhält auf einfache Art und Weise eine ansatzlose, haltbare, diffusionsoffene, stoßfeste und wasserabweisende Oberflächenbeschichtung, die sich in Reibeputzstruktur (Rillenputzstruktur) ausführen lässt.

Verwendung: **Rabolin 692** wird im Außen- und Innenbereich zur beliebigen Gestaltung von strukturierten Wandflächen eingesetzt.

Verarbeitung: Der Untergrund muss sauber, trocken, fettfrei und tragfähig sein. Alte, schlecht haftende Beschichtungen müssen durch Abschleifen, Abbeizen oder mit einem Dampfhochdruckreiniger entfernt werden. Je nach Saugverhalten des Untergrundes müssen Putze, Betonflächen und Mauerwerk mit **Rabolin 160** oder **Rabolin 677** vorbehandelt werden, um ein gleichmäßiges Auftrocknen des Putzes zu gewährleisten. Kreidende Untergründe müssen mit **Rabolin 120** oder **Rabolin 130** Tiefgrund eingelassen werden. Nach dem Trocknen der Grundierung wird der Reibeputz mit einer Edelstahlglättkelle aufgezogen und mit einer abriebfesten Kunststoffglättkelle senkrecht, waagrecht oder rund gerieben, sodass eine gleichmäßige Struktur entsteht. Bei eventuell auftretenden Farbungleichmäßigkeiten empfehlen wir einen abschließenden Egalisationsanstrich mit **Rabolin 675** Silon-Fassadenfarbe. Die gewählte Körnung entscheidet über die Schichtdicke und damit auch über die Zeit, die der Putz zum Trocknen und Aushärten benötigt.
Anmerkung: Eine Vermischung mit anderen Materialien ist nicht gestattet.
Verarbeitungstemperatur: 5 bis 25 °C Untergrundtemperatur

Lieferung: Kunststoffgebinde mit 25 kg Inhalt
Hinweis: trocken und frostfrei lagern

Technische Daten: Der Verbrauch ist abhängig von der gewählten Körnung und dem Untergrund.
Ergiebigkeit je Eimer:
692/2: ca. 7,5 - 8,0 m² 692/3: ca. 6,5 - 7,0 m²

Rohstoffe, Herstellung und Fertigprodukt unterliegen fortlaufend strengen Kontrollen

RABOLIN PUTZE & Farben GmbH, Am Dillhof 11, 63863 Eschau-Hobbach
Tel.: 09374 71 49 Fax.: 09374 29 41

Technisches Merkblatt 692
Stand: Mai 2016

Auslieferungslager:

Wolfgang Endress Kalk- und Schotterwerk, Bayreuther Str. 46, 91322 Gräfenberg, Tel.: 09192 / 99 55-0; Fax.: 09192 / 9955-55
gräfix® Werk Satteldorf, Dieselstr. 11, 74589 Satteldorf, Tel.: 07951 / 42 0 67; Fax.: 07951 / 42 0 69